

기술 자료

P5544 Two Gauge Stand



제품 개요: P5544 Two Gauge Stand

이 어댑터는 교정기의 테스트 포트에 직접 장착되며, 기기 두 개를 동시에 교정하거나 기준 테스트 기기를 연결할 수 있도록 합니다. 최대 작동 압력은 10,000psi(700bar)입니다.

제품 사양: P5544 Two Gauge Stand

사양	
본체 재질	황동 및 스테인레스 스틸
O-링	니트릴
테스트 포트 어댑터	1세트, 1/8, 1/4, 3/8 및 1/2 NPT 또는 BSP 및 교정기와 함께 제공되는 어댑터
교정기 테스트 연결	1/2 BSP 수(연결 어댑터 제공)

모델



P5544

P5544 Two Gauge Stand

게이지 스탠드 2개



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)

©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
10/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.