

기술 자료

# Fluke 179/1AC2 견고한 멀티미터 및 비접촉식 전압 검출기 콤보 키트



## 주요 기능

- Fluke 179 True RMS Digital Multimeter with backlight
- Fluke 1ACII Non-Contact Voltage Tester
- Fluke TL224 Silicone Test Leads
- Fluke TP220 Industrial Test Probes
- Fluke AC220 Heavy Duty Alligator Clips
- Fluke 80BK Integrated Temperature Probe
- Fluke C35 lightweight soft carrying case
- TPAK magnetic hanger

## 제품 개요: Fluke 179/1AC2 견고한 멀티미터 및 비접촉식 전압 검출기 콤보 키트

모든 전기 문제 해결 도구를 하나의 패키지로 제공

시간, 노력 및 에너지를 절약하려면 날렵하고 내구성이 뛰어난 하나의 휴대용 케이스에 산업용 테스트 리드 세트 및 비접촉식 전압 검출기가 함께 제공되는 Fluke 179 실제 RMS 디지털 멀티미터를 구입하면 됩니다.

이 키트는 산업 전기 기사에게 필요한 핵심 도구를 하나의 패키지로 제공합니다.

- 백라이트가 포함된 Fluke 179 실제 RMS 디지털 멀티미터
- Fluke 1ACII 비접촉식 전압 테스터
- Fluke TL224 실리콘 테스트 리드
- Fluke TP220 산업용 테스트 프로브

- Fluke AC220 헤비 듀티 앨리게이터 클립
- Fluke 80BK 통합 온도 프로브
- Fluke C35 경량 휴대용 소프트 케이스
- TPAK 자석 길이

이 키트는 복잡한 기계의 문제를 해결하고 작업을 안전하고 효율적으로 수행하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.

## 제품 사양: Fluke 179/1AC2 견고한 멀티미터 및 비접촉식 전압 검출기 콤보 키트

Specifications		
Voltage DC	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(0.09\% + 2)$
	Max. resolution	0.1 mV
	Maximum	1000 V
Voltage AC	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(1.0\% + 3)$
	Max. resolution	0.1 mV
	Maximum	1000 V
Current DC	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(1.0\% + 3)$
	Max. resolution	0.01 mA
	Maximum	10 A
Current AC	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(1.5\% + 3)$
	Max. resolution	0.01 mA
	Maximum	10 A
Resistance	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(0.9\% + 1)$
	Max. resolution	0.1 $\Omega$
	Maximum	50 M $\Omega$
Capacitance	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(1.2\% + 2)$
	Max. resolution	1 nF
	Maximum	10,000 $\mu$ F
Frequency	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(0.1\% + 1)$
	Max. resolution	0.01 Hz
	Maximum	100 kHz
Temperature	Accuracy <sup>1</sup>	$\pm(1.0\% + 10)$
	Max. resolution	0.1°C
	Range	-40°C / 400°C
1. Accuracies are best accuracies for each function		
Environmental Specifications		

Operating temperature	-10°C to +50°C
Storage temperature	-30°C to +60°C
Humidity (without condensation)	0% - 90% (0°C - 35°C) 0% - 70% (35°C - 50°C)
<b>Safety Specifications</b>	
Overvoltage category	EN 61010-1 to 1000 V CAT III EN 61010-1 to 600 V CAT IV
Agency approvals	UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending
<b>Mechanical and General Specifications</b>	
Size	43 x 90 x 185 mm
Weight	420 g
Warranty	Lifetime
Battery life	Alkaline ~200 hours typical, without backlight

## 모델



### 179/1AC2 KIT

전기 기사용 콤보 키트

전기 기사용 콤보 키트

- 백라이트가 포함된 Fluke 179 실제 RMS 디지털 멀티미터
- Fluke 1ACII 비접촉식 전압 테스터
- Fluke TL224 실리콘 테스트 리드
- Fluke TP220 산업용 테스트 프로브
- Fluke AC220 헤비 듀티 앨리게이터 클립
- Fluke 80BK 통합 온도 프로브
- Fluke C35 경량 휴대용 소프트 케이스
- TPAK 자석 길이

**Fluke. *Keeping your world up and running.***<sup>®</sup>

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크 Fluke Korea  
Tel.02.539.6311  
(주)한국플루크 대구지사  
Tel.053.382.6311  
[www.fluke.co.kr](http://www.fluke.co.kr)

Fluke Korea  
서울특별시 강남구 영동대로 517, 10층 1002호  
(삼성동, 아셈타워)  
©2022 Fluke Corporation.  
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
10/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.