

기술 자료

Fluke 302+ 클램프 미터



주요 기능

Fluke 302+ 소형 AC 클램프 미터

- 400A AC 전류 측정
- Cat IV 300V / CAT III 600V 안전 등급
- 다양한 응용 분야에 적합한 30mm 조 크기
- 4kΩ의 저항 범위
- 날렵한 인체 공학적 디자인으로 운반하기 쉽고 사용하기 간편함
- 읽기 편한 백라이트 디스플레이

제품 개요: Fluke 302+ 클램프 미터

소형입니다. 사용하기 편합니다. Fluke의 테스트를 거쳤습니다.

Fluke 302+는 크기가 작고 인체 공학적으로 디자인되었으며, 견고하고 안정적이며 정확한 기능을 갖추고 있어 신뢰할 수 있습니다. 혁신적인 본체 디자인은 사용자 요구 사항에 적합하도록 보다 컴팩트한 도구를 제공합니다. 최대 600A의 AC 전류 측정 기능, 30mm의 큰 조 개구부 및 CAT IV 300V/CAT III 400 A 안전 등급을 갖추고 있어 일상적인 전기 유지보수 요구 사항을 처리할 수 있는 사용하기 간편한 도구입니다.

제품 사양: Fluke 302+ 클램프 미터

| 기술 사양 | | |
|------------|-----------|-----------------|
| AC 전류 | 범위 | 400.0A |
| | 정확도 | 1.8% ±5 |
| AC 전압 | 범위 | 400/600 |
| | 정확도 | 1.5% ±5 |
| DC 전압 | 범위 | 400/600 |
| | 정확도 | 1.5% ±5 |
| DC mV 범위 | | - |
| 저항 | 범위 | 4000Ω |
| | 정확도 | 1% ±5 |
| 도통 | | ≤70Ω |
| 백라이트 디스플레이 | | 지원 |
| 데이터 고정 | | 지원 |
| 크기 | HxWxD(mm) | 208 x 58.5 x 28 |
| | 쥬 크기 | 30mm |
| 안전 등급 | | CAT III 600V |
| 온도 | | 0~40°C |
| 화면 재생율 | | > 2회/초 |
| 테스트 리드 | | TL75 |
| 배터리 | | 2 AA 배터리 |
| 보증 | | 2년 |

모델



Fluke 302+

클램프 미터

구성:

- 클램프 미터
- AA 배터리 2개
- 사용 설명서
- 테스트 리드
- 2년 보증

Optional accessories

Description

| | |
|----------------------------|--|
| TL175 TwistGuard™ 테스트 리드 | 특허를 받은 TwistGuard™ 연장 팁 슈라우드를 사용하여 매우 엄격한 전기 안전 요건도 충족합니다. 대부분의 측정에 필요한 유연성을 발휘하는 한편 팁 노출을 최소화합니다. |
| C23 휴대용 소프트 케이스 | 내구성이 뛰어난 비닐 외피의 지퍼형 휴대용 케이스. |
| Fluke AC175 앨리게이터 클립 세트 | AC175 앨리게이터 클립 세트 |
| TL75 Hard Point™ 테스트 리드 세트 | 하나의 장치에서 테스트 리드와 프로브를 다양하게 연결할 수 있는 편리한 TL75 Hard Point™ 테스트 리드 세트. |

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)

©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
10/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.